ŘTTŅP NJNJNJ ř ı ÕĚ ı Ż

BƀNJŻ ıƀĚķ T ŘĻ ıĚTĻ PT ŝŻPTĚ ıĚTŝƀŻ P ŘĻĻTP IJŝĚ T ŘĻ ƀ ǎ ıŝĚ ı NJĻ ĺ PŝTĻ ƀ ¾¿ ı ƀķĻ

^ <X è Ł ĺ PŝTĻ

öřĻŝĚŽő ^Ł ı řŬĚŽ ÊĻ ı řŽƀ ıƀőĭ <ƀ sTķ

No ¾inshĚn ¿oĚķ Longĭou InķustriĚl öonĻ ¾uůhou Citĭ öhĻjiĚng ¼roljinıĻ

⚠ 1. ÃĚÓĻTĭ ŅOĻ ı ĚÖTŝƀŻP

ÊhĻ proķuıts in this mĚnuĚl ĚrĻ inķustriĚl proķuıts ĚnķĚrĻ ĚĻl opĻn-tĭpĻ housing ķĻsigns It is ĻssĻntiĚl to instĚll thĻsĻ proķuıts Njithin Ě ıontrol ıĚ ĺ inĻt thĚt is sĚfĻguĚrķĻķ ĚgĚinst ķust moisturĻ Ěnķ Ěı ıikĻnts suıh Ěs ĻlĻ ıtrı shoıks or phĭsıĚl impĚıts AķķitionĚllĭ protĻ ıtiljĻ mĻĚsurĻs must ĺ Ł tĚkĻn to prĻljĻnt mĚlfunıtions or ķĚmĚgĻ ıĚusĻķ ĺ ĭ improp Ł r opĻrĚtion or Ěı ıikĻnts inljolljing non-mĚintĻnĚnıĻ pĻrsonnĻl FĚilurĻ to ķo so mĚĭ IĻĚķ to sĻrious risks to pĻrsonnĻl sĚfĻtĭ Ěnķ pottĻntiĚl loss of propĻâ ĭ

¾ í

¼lĻĚsĻ rĻfĻr to thĻ ¾ í sĻriĻs hĚrķNJĚrĻ mĚnuĚl for morĻ ķĻtĚilĻķ informĚtion

2. y ƀķĻ ıı šķĻŻTŝÕŝ ı ĚTŝƀŻ

HC QX - yB 32 C - B 4 - XXXX

1 2 3 4 5 6 7 8

1	Б	I'	6	·	Ь	I'	S ϟ	?	/	Customized software/
	firmware Code									
í	A ö (N A)									

3. ŅŅ ıı ŝ ı Ě ĺ ıı Ł Ź ƀķĻ ıı

ŕĚŽĻ	y ƀķĻ ıı		; ÕŝĻÔ ķĻP ı ÕŝŅTŝƀŻ
DigitĚl input moķulĻ CĚrķ-ĻķgĻ	HC¾ í -ID C-D	N¼N ¼N¼	-ıhĚnnĻl ķigitĚl input(CĚrķ-ĻHC¾ í -ID ppo rts | ports | ∃ ö H £ ĻķgE Ļkg

4. YĻŻĻÕĚıı Ł ıı Ł ı TÕŝ ı Ě ıı ĚŻķ ĻŻIJŝƀƀŻŹĻŻTĚıı ŅŅĻ ı ŝÕŝ ı ĚTŝƀŻP

4.1 YĻŻĻÕĚıı Ł ıı Ł ı TÕŝ ı Ě ıı ŅŅĻ ı ŝØ ı ĚTŝƀŻP

y ƀķĻ ıı *1	*2	¿ĚTĻk IJƀ/TĚÕĻ NƀŅJĻÕ*2		BŝÕŝTĚıı ŝŻŅÖT ƀÖTŅÖT TĭŅĻ
HC¾ í -ID C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch
HC¾ í -OD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚk tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -OD C-D -¼N¼			DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚk tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚk tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D -¼N¼			DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚk tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
	L¼Ã	ÃELç		

NotĻ All moķĻls ıĚn onlĭ opĻrĚtĻ unķĻr thĻ sĚfĻtĭ ĻĬtrĚ IoNJ IjoltĚgĻ (ÃELç) proljiķĻķ ĺ ĭ Ě limitĻķ poNJĻr sourıĻ (L¼Ã)

ÊhĻ poNJĻr rĚting inķıĚtĻķ hĻrĻ is thĻ poNJĻr unķĻr full-loĚk opĻrĚtion

ConsiķĻr thĻ ĻÑĻ ıt of tĻmpĻrĚturĻ risĻ Ěnķ ķĻrĚtĻ ķuring using

4.2 FŻIJŝƀƀŻŹĻŻTĚıı ÕĻØÖŝÕĻ ŹĻŻTP

	ãTĻŻ		ÃŅĻ ı ŝØ ı ĚTŝƀŻP
	AltitukĻ	m	m
	OpĻrĚting ĻnljironmĻnt		InstĚllĚtion Njithin Ě ıontrol ıĚ ĺ inĻt opĻn-tĭpĻ Ěnķ inķoor usĻ
	OpĻrĚting tĻmpĻrĚturĻ	- C	- C
	ÃtorĚgĻ tĻmpĻrĚturĻ	-	-
	Am ĺ iĻnt humiķitĭ	¿H	¿H (non-ıonķĻnsĚtion)
	çi ĺ rĚtion rĻsistĚnıĻ	Hú í î ö g mm	Hú (í î ö ķirĻ ıtion g mm ķisplĚıĻmĻnt)
	¼ollution ķĻgrĻĻ		LĻ ĺjĻl
	Cooling mĻthoķ		NĚturĚl Ěir ıooling
	I¼ rĚting	I¼	I¼
	EnılosurĻ mĚtĻriĚl		ÃĻIf-ĻĬtinguishĚ ĺ IĻ

NotĻ If thĻ ĻquipmĻnt is usĻķ in Ě mĚnnĻr not spĻ ıiólĻķ ĺ ĭ thĻ mĚnufĚ ıturĻr thĻ protĻ ıtion proljiķĻķ ĺ ĭ thĻ ĻquipmĻnt mĚĭ ĺ Ł impĚirĻķ

5. aŻPTĚęĚTśБŻ śŻPTOƱıTśБŻP

5.1 aŻPTĚęĚTśБŻ NJŚTŕśŻ Ě ıБŻTOБę ıĚĺśŻĻT

CN

mm

(Terminal de